

alabasta Streich- & Rollputz

0,5 mm Körnung, gebrauchsfertig, lösungsmittelfrei,
Hochdeckend, weiß, matt, für Innen

alabasta
Naturfarben

Beschreibung:

alabasta Streich- & Rollputz ist ein sehr gut deckender, gekörnter Naturharz-Dispersions-Anstrich für wohngesunde, dekorative, gekörnte Anstriche verschiedener Techniken auf Leichtbauplatten, Lehm, Putz, Mauerwerk und ähnlichen Untergründen.

alabasta Streich- & Rollputz ist frei von flüchtigen oder die Ozonschicht belastenden Substanzen.

Eigenschaften:

lösungsmittelfrei, chemisch neutral, geruchsarm, gebrauchsfertig, angenehm zu verarbeiten, schnell trocknend., matt, überstreichbar, dampfdiffusionsfähig, abriebfest, abtönbar und geeignet als Untergrund für Wandlasuren.

Dichte: ca. 1,45 g/cm³ **Gebinde:** 10 l **PH Wert:** ca. 8,0 **Viskosität:** thixotrop

Reichweite: 1 l reicht für ca. 3,5 m² pro Anstrich (= 0,29 l/m²).

Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von Verarbeitung und Untergrund und ist am Objekt zu ermitteln.

Volldeklaration:

Wasser, Marmormehl, Kalkspat, Talkum, Kreide, Titandioxyd, Sonnenblumenöl, Rizinusöl, Dammar-Harz, Tonerde, Kasein, Methylcellulose, Pottasche, Sojalecithin, 0,01 % Konservierungsmittel aus 1,2-Benzisothiazolin-3-on CAS Nr. 2634-33-5 und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on CAS Nr. 2682-20-4.

Vorbereitung:

Untergrund: Der Untergrund soll fest, tragfähig, trocken, sauber und saugfähig sein.

Lose oder blätternde Altanstriche und Tapeten mechanisch entfernen. Leimfarbenanstriche abwaschen. Alle Untergründe müssen gründlich durchgetrocknet sein. Durchschlagende Flecken von Rost, Ruß, Nikotin, Lignin o. ä. mit Sperrgrund oder **alabasta Schellackemulsion** nach Vorversuch absperren.

Grundierung: Eine Grundierung mit **alabasta Universal-Grundierung** ist in den folgenden Fällen zu empfehlen:

- zur Festigung sandender Untergründe
- als Haftbrücke auf wenig saugfähigen und glatten Untergründen wie Öl-, Latex- oder Dispersionsfarben
- zum Ausgleich der Saugfähigkeit verschiedener Untergrundmaterialien, besonders bei Wandlasuren
- auf Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- zur Verbesserung des Streichergebnisses auf glatten Putzen wie Gips o. ä.

Raumklima: Auf feuchtem Untergrund ausgeführte Anstriche verlängern die Gesamttrockenzeit und können zu Geruchsbelastungen führen. Ursachen andauernder Raumfeuchtigkeit sind zu beseitigen.

Verarbeitung:

Nicht unter 12 °C verarbeiten. Produkt gut aufrühren. Während der Verarbeitung und Trockenzeit für Frischluftzufuhr sorgen (Querlüften) um eine zügige Trocknung zu gewährleisten. 1 x mit der Rolle oder Bürste gleichmäßig auftragen. Noch fleckige Bereiche erst überstreichen, wenn der Untergrund durchgetrocknet ist.

Abtönung: mit **alabasta Pigmenten** oder von uns frei gegebenen Farbsystemen.

Wandlasuren: mit **alabasta Wandlasuren**.

Trockenzeit: abhängig von Raumklima, Verarbeitung und Untergrund ca. 24 Stunden.

Reinigung: mit Wasser und ggfs. **alabasta Pflanzenseife**

Lagerung: ungeöffnet, frostfrei und kühl bis zu 9 Monaten haltbar. Angebrochene Gebinde sind bei Temperaturen unter 7 °C bedingt lagerfähig.

Sicherheitshinweise:

Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen. Auch Naturfarben für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Entsorgung: Kleinere Farbreste kompostieren oder eintrocknen lassen und in den Bauschutt oder Hausmüll geben. Abfallschlüssel EAK 08011